

PROTEC

ASIOINTILUUKKU

AH50 Vaakasuuntaan liikkuva



2012.06 (eng)

Vaakasuuntaan liukuva turvaluukku

Vaakasuunnassa liukuva, sähkökäyttöinen luukku joka lisää turvallisuutta, pitäen samalla ohuet profiilit. Vakioversionaan luukku on luonnonväri alumiini anodisoitu ja varustettu 8 mm:n laminoidulla lasilla - saatavana ilman pystysuuntaisia lasiprofiileja kun halutaan esteettisesti siron luukun.

Luukku voidaan päivittää korkeammalle turvatasolle, kuten P2A, jossa on 8,76 mm laminoitu lasi. Tämä voidaan tehdä myös jälkikäteen tarvittaessa. Runko voidaan viimeistellä jauhemaalauksella tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulla päällysteellä. Luukku lukkiutuu automaattisesti suljettuun asentoon ja intervallilukitus on saatavana lisävarusteena. Käytetään ohjauskytkimellä, jossa paina ja liiku toiminto.



Sales
Finland
Kuninkaanmäentie 120B
01260 Vantaa
+358 40 9008520
info@johnberger.fi
www.johnberger.fi

Estonia
Laki 9A
10621 Tallinn
+372 +372 654 6604
info@johnberger.ee
www.johnberger.ee

ESIMERKKEJÄ MALLEISTA



OX (O=Kiinteä lasi, X=Liikkuva lasi)



XO



OLXO



XOOX



XOX



OXRO



OXXO



O



XO ylälasilla

TEKNINEN INFORMAATIO

MALLI

KUVAUS

LEVEYS

KORKEUS

RAKENNEPAKSUUS

PYSTYPROFIILIN LEVEYS

YLÄVAAKAPROFIILIN KORKEUS

ALAVAAPROFIILIN KORKEUS

LASIKEHYS

RAKENNE

LUKITUUS

VIRRANSYÖTTÖ

OHJAUSJÄRJESTELMÄ

AVAUSNOPEUS

LASI

PINTAKÄSITTELY

VALMISTAJA

AH50

Vaakasuuntaan liukuva luukku sisäkäyttöön

Asiakkaiden valinta.

Asiakkaiden valinta.

50 mm

50 mm (53 mm ikkunoissa, joissa ylälasi).

50 mm

3 mm plus 6 mm ohjain.

20 mm

Vaihtoehdot: pystysuorat lasireunat ilman lasitusprofiileja.

Moottori, voimansiirto ja automaattinen lukitus on integroitu runkoon. Lukittuu automaattisesti suljettuun asentoon.

Vaihtoehdot: intervallilukitus, näppäinlukko.

230 V AC -muuntaja.

Vaihtoehdot: akkuvarmennus

Sähkömekaaninen ohjausjärjestelmä pitämispainikkeilla.

Vaihtoehdot: S3-ohjausjärjestelmä (pehmeällä käynnistyksellä / pysäytyksellä, säädettävä nopeus,

valinnaiset painettavat ja vapauttavat painikkeet, valinnainen hälyttimeen sulkeminen jne.) ja erilaiset kytkimet.

N. 200 mm / s.

8 mm laminoitu lasi on vakiona. Lisävarusteena on enintään 9,5 mm paksu lasi, kuten 8,76 mm, luokka P2A tai 9 mm, äänenvaimennuslasi. Vaihtoehdot: kiillotetut lasireunat.

Luonnonvärialumiini on vakiona. Muut lisävarusteena saatavana olevat pinnat ovat jauhemaalaus, anodisointi eri väreissä ja ruostumattoman teräksen päällyste.

Svalson AB, Ruotsi

Suunnittelu ja materiaali voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.