

PROTEC

ASIOINTILUUKKU

AH60 Vaakasuuntaan liikkuva

CE



2020.06 (fi)

Vaakasuuntaan liukuva luukku sisä- tai ulkokäyttöön

Vanka, vaakasuoraan liukuva, sähkökäyttöinen liukuikkuna, joka soveltuu joko sisä- tai ulkotiloihin. Liukuikkunassa on 60 mm alumiinirunko ja se voidaan varustaa eristyslasilla tai jopa 20 mm paksuisella turvalasilla.

Vakioversiossaan liukuva ikkunakehys on satiinianodisoitu ja varustettu 2K D4-12-eristyslasilla. Runko voidaan viimeistellä jauhemaalauksella tai ruostumattomalla teräsverhouksella.

Luukku lukkiutuu automaattisesti suljettuun asentoon ja välein koko aukon leveydelle. Luukku ohjataan painonapilla tai jalkakytkimen avulla.



Sales
Finland
Kuninkaanmäentie 120B
01260 Vantaa
+358 40 9008520
info@johnberger.fi
www.johnberger.fi

Estonia
Laki 9A
10621 Tallinn
+372 +372 654 6604
info@johnberger.ee
www.johnberger.ee

ESIMERKKEJÄ MALLEISTA



OX (O=Kiinteä lasi, X=Liikkuva lasi)



XO



OLXO



XOOX



XOX



OXRO



OXXO



O



XO ylälasilla

TEKNINEN INFORMAATIO

MALLI	AH60
KUVAUS	Vankka vaakasuuntaan liukuva sähkötoiminen luukku sisä ja ulkokäyttöön
LEVEYS	Asiakkaiden valinta.
KORKEUS	Asiakkaiden valinta.
RAKENNEPAKSUUS	60 mm
PYSTYPROFIILIN LEVEYS	50 mm (53 mm ikkunoissa, joissa ylälasi).
YLÄVAAKAPROFIILIN KORKEUS	45 mm
ALAVAAPROFIILIN KORKEUS	5 mm plus 6 mm ohjain.
LASIKEHYS	30 mm
RAKENNE	Vaihtoehdot: pystysuorat lasireunat ilman lasitusprofiileja.
LUKITUS	Moottori, voimansiirto ja automaattinen lukitus on integroitu runkoon. Lukittuu automaattisesti suljettuun asentoon. Optiona avainlukitus.
VIRRANSYÖTTÖ	Vaihtoehdot: intervallilukitus, näppäinlukko. 230 V AC -muuntaja.
OHJAUSJÄRJESTELMÄ	Vaihtoehdot: akkuvarmennus Sähkömekaaninen ohjausjärjestelmä pitämispainikkeilla. Vaihtoehdot: S3-ohjausjärjestelmä (pehmeällä käynnistyksellä / pysäytyksellä, säädettävä nopeus, valinnaiset painettavat ja vapauttavat painikkeet, valinnainen hälyttimen sulkeminen jne.) ja erilaiset kytkimet.
AVAUSNOPEUS	N. 200 mm / s.
LASI	Vakiona 2K D4-12 eristyslasi. Muita laseja 20mm paksuuteen asti, kuten 14 mmmurronsuojalasi luokka P6B, luokka P2A tai 9 mm, äänenvaimennuslasi.
PINTAKÄSITTELY	Luonnonvärialumiini on vakiona. Muut lisävarusteena saatavana olevat pinnat ovat jauhemaalauk, anodisointi eri väreissä ja ruostumattoman teräksen päällyste.
VALMISTAJA	Svalson AB, Ruotsi

Suunnittelu ja materiaali voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.